

# Nettoyage

Tôle rigide Palladium® / Profils rigides / Revêtement mural en vinyle /  
Protection murale Aspex® / Bois durs nordiques / Protections d'angle en  
aluminium / Acier inoxydable

---

[1] Achèvement : Immédiatement après la fin de l'installation, l'installateur doit s'assurer que toutes les feuilles et tous les profilés en vinyle, les produits en vinyle et en acier inoxydable sont nettoyés et exempts de toute marque de disposition, de tout excès d'adhésif ou de toute imperfection de surface. Enlever l'excès d'adhésif avec les méthodes et les matériaux recommandés par le fabricant de l'adhésif.

[2] Nettoyage et entretien de routine :

[a] Profils rigides :

Pour le nettoyage général, utiliser le nettoyant antibactérien fantastik® tout usage à usage intensif. Utiliser un chiffon propre et non pelucheux et nettoyer. Ne pas utiliser de chiffons ou d'éponges de nettoyage abrasifs.

Pour les taches tenaces, comme les marqueurs, le crayon, les marques blanches et les marques de talons en caoutchouc, les produits suivants se sont avérés les plus efficaces :

- Dégraissant aux agrumes à usage intensif Zep®
- Nettoyage Clorox® avec javellisant
- Nettoyant antibactérien fantastik® tout usage à usage intensif
  1. Vaporiser les produits sur le profilé et essuyer avec un chiffon humide.
  2. Répéter le processus si la tache persiste. S'il reste des résidus de produit de nettoyage, rincer à l'eau.

[b] La feuille de vinyle rigide Palladium® et la protection murale Aspex® : Pour le nettoyage général, utiliser le nettoyant antibactérien fantastik® tout usage à usage intensif. Utiliser un chiffon propre et non pelucheux et nettoyer.

Pour les taches tenaces, comme les marqueurs, le crayon, les marques blanches et les marques de talons en caoutchouc, la méthode suivante s'est avérée la plus efficace :

- Dégraissant aux agrumes à usage intensif Zep®
- Nettoyage Clorox® avec javellisant
- Nettoyant antibactérien fantastik® tout usage à usage intensif
  1. Vaporiser les produits sur la feuille et essuyer avec un chiffon humide.
  2. Répéter le processus si la tache persiste. S'il reste des résidus de produit de nettoyage, rincer à l'eau.

Note : Le matériau BioBlend® G2 a donné des résultats similaires.

[c] Acier inoxydable :

Nettoyer avec des détergents à base neutre (nettoyants non abrasifs). Les nettoyants à base d'ammoniaque et d'alcool tels que Windex® peuvent également être utilisés. Toujours utiliser un chiffon non abrasif.

[d] Bois durs nordiques :

Nettoyer le bois avec Simple Green®, et suivre toutes les instructions et précautions qui accompagnent le nettoyant. Appliquer le nettoyant, dilué avec de l'eau, sur les surfaces souillées et frotter avec un chiffon propre non pelucheux. Ne pas utiliser de nettoyant sur du bois non fini. Pour les taches sur pour le bois non fini, utiliser du papier de verre fin. Pour les rayures sur les bois durs nordiques, traiter ces zones avec un produit anti-rayures pour bois.

[e] Protections d'angle en aluminium :

Pour le nettoyage général, utiliser le nettoyant antibactérien fantastik® tout usage à usage intensif. Utiliser un chiffon propre et non pelucheux et nettoyer.

**NOTE : Toute référence à un produit de marque spécifique ne constitue pas une approbation par InPro® Corporation. Aucun test à long terme n'a été effectué.**

IPC.482/REV.8